

Procédure d'installation d'un débitmètre

Pièces

- Débitmètre (grosueur selon l'application)
- Bac à récupérer l'huile
- 4 Litres d'huile Dextron III

Procédure : Lire et comprendre toutes les étapes avant de commencer.

- A. Localiser où installer le débitmètre.
- B. Localiser le sens d'utilisation :
"IN et OUT" du débitmètre.
- C. Procéder à l'installation du débitmètre et serrer les raccords selon les spécifications.
- D. Vérifier et ajuster le niveau d'huile.
- E. Vérifier à ce que l'étranglement du débitmètre soit complètement dévissé ouvert (**antihoraire**) = ouvert

- F. Revérifier étapes A à E ensuite faire démarrer le moteur (15 sec. max.)
- G. Arrêter le moteur, vérifier et ajuster le niveau d'huile.
- H. Démarrer le moteur, monter le régime à 1000 rpm et prendre en note le débit.
- I. Tourner l'étrangleur du débitmètre jusqu'à 1000 psi et reprendre en note le débit.
- J. Tourner l'étrangleur complètement fermé (pas plus de 5 sec.) pour lire la pression max.
- K. N.B. s'assurer que le débit soit bien à zéro. (0 psi)
- L. Procéder à la dépose du débitmètre, resserrer les raccords selon les spécifications et ajuster le niveau d'huile. Démarrer la machine 15 sec. max. et ajuster le niveau d'huile.